


[illegible]

Aufgabe 1

1 Punkt

Geben Sie für jede Aussage an, ob sie für das folgende ER-Diagramm wahr (**W**) oder falsch (**F**) ist.



- (1) Es gibt Gebirge ohne Berggipfel. ☐
- (2) Jede Person muss einen Berggipfel besteigen. ☐
- (3) Jeder Berggipfel ist ein Haupt-, Nebengipfel oder ein Plateau. ☐
- (4) Jeder Berggipfel hat ein Datum der Erstbesteigung. ☐
- (5) Jeder Nebengipfel hat eine Höhe. ☐

Aufgabe 21 Punkt


Erstellen Sie ein **ER-Diagramm**, welches folgende Anforderungen erfüllt:

- (1) Ein Musiker hat einen Namen und eine eindeutige ID.
- (2) Ein Musiker kann mehrere Instrumente haben.
- (3) Ein Instrument gehört nur einem Musiker.
- (4) Ein Instrument hat eine Marke.
- (5) Ein Instrument kann entweder ein Mikrofon, ein Bass, eine Gitarre oder ein Schlagzeug sein.
- (6) Ein Mikrofon hat eine Charakteristik und der Bass und die Gitarre haben einen Tonabnehmer.
- (7) Eine Band hat einen Namen und ein Genre.
- (8) Ein Musiker kann bei mehreren Bands spielen.
- (9) In einer Band können mehrere Musiker spielen.

Aufgabe 3

1 Punkt

Übersetzen Sie das folgende ER-Diagramm in ein **relationales Schema** und geben Sie die **Fremdschlüsselbeziehungen** mittels Projektion und Teilmengenoperation an.



Relationales Schema (0.6 Punkte)

Fremdschlüsselbeziehungen (0.4 Punkte)

Schema für die folgenden Aufgaben

Relationales Schema

Listener(user_name, country, plan)**Album**(album_name, artist_name, release_year)**Title**(album_name, title_name, duration_sec)**Playlist**(playlist_id, creator_name, playlist_name, visibility)**PlaylistTitle**(playlist_id, album_name, title_name, position)**CountryStats**(album_name, title_name, country, streams, skip_count)

Fremdschlüsselbeziehungen

 $\pi_{\text{creator_name}}(\text{Playlist}) \subseteq \pi_{\text{user_name}}(\text{Listener})$ $\pi_{\text{album_name}}(\text{Title}) \subseteq \pi_{\text{album_name}}(\text{Album})$ $\pi_{\text{playlist_id}}(\text{PlaylistTitle}) \subseteq \pi_{\text{playlist_id}}(\text{Playlist})$ $\pi_{\text{album_name}, \text{title_name}}(\text{PlaylistTitle}) \subseteq \pi_{\text{album_name}, \text{title_name}}(\text{Title})$ $\pi_{\text{album_name}, \text{title_name}}(\text{CountryStats}) \subseteq \pi_{\text{album_name}, \text{title_name}}(\text{Title})$

Instanz für die folgenden Aufgaben

Listener (L)

user_name	country	plan
anna	AT	premium
bernd	DE	free
caesar	US	premium
david	DE	free
eva	SE	free

Album (A)

album_name	artist_name	release_year
Ambition	DiaoYeZong	2014
Turaida	Shikata Akiko	2013
Under the Crossroads	Yellow Squadron	2016

Title (T)

album_name	title_name	duration_sec
Ambition	Unprivileged Access	340
Ambition	Hokus Pokus	330
Ambition	Sundering of the Mortal Veil	340
Turaida	Buonanotte	210
Turaida	Ec Tisia	530
Turaida	Alvorna	300
Under the Crossroads	Into the Zuiun	220
Under the Crossroads	Blaze Heart	290

Playlist (P)

playlist_id	creator_name	playlist_name	visibility
1	anna	Road Mix	public
2	anna	Study Mode	private
3	bernd	Party Queue	public
4	caesar	Soft Hours	public
5	david	Local Picks	private

PlaylistTitle (PT)

playlist_id	album_name	title_name	position
1	Ambition	Unprivileged Access	1
1	Ambition	Hokus Pokus	2
1	Under the Crossroads	Into the Zuiun	3
2	Turaida	Ec Tisia	1
2	Turaida	Buonanotte	2
3	Ambition	Sundering of the Mortal Veil	1
3	Turaida	Alvorna	2
3	Under the Crossroads	Blaze Heart	3
4	Turaida	Buonanotte	1
4	Turaida	Ec Tisia	2
5	Under the Crossroads	Into the Zuiun	1

CountryStats (CS)

album_name	title_name	country	streams	skip_count
Ambition	Unprivileged Access	AT	6200	450
Ambition	Unprivileged Access	US	7600	NULL
Ambition	Hokus Pokus	AT	10200	810
Ambition	Hokus Pokus	DE	8900	NULL
Ambition	Sundering of the Mortal Veil	DE	4100	380
Turaida	Buonanotte	US	2300	95
Turaida	Ec Tisia	AT	1900	NULL
Turaida	Ec Tisia	JP	3300	210
Turaida	Alvorna	SE	3000	NULL
Under the Crossroads	Into the Zuiun	AT	5400	410
Under the Crossroads	Into the Zuiun	DE	5100	390

Aufgabe 4

1 Punkt

Anfrage 1:

Formulieren Sie folgende Anfrage mittels **erweiterter relationaler Algebra**: **(0.5P)**
Geben Sie alle Playlists (`playlist_id`) an, die Titel von mindestens zwei verschiedenen Alben enthalten.

Anfrage 2:

$\gamma_{\text{album_name}, \text{title_name}, \text{release_year}}; \left(\sigma_{\text{album_name} = \text{'Under the Crossroads'}}(\text{CountryStats}) \bowtie \text{Album} \right)$
 $\text{sum}(\text{streams}) / (2026 - \text{release_year})$

Beschreiben Sie natürlichsprachlich (in 1-2 Sätzen) das Ergebnis der Anfrage. **(0.3P)**

Geben Sie das Ergebnis bezogen auf die Beispielinstant an. **(0.2P)**

Aufgabe 51 Punkt

Formulieren Sie folgende Anfragen mittels **SQL** für das Schema auf Seite 5.

1. Geben sie duplikatfrei alle Titel (**title_name** und **album_name**) an erster Stelle (**position**) aller Playlists von Premiumnutzern (**plan**) an. **(0.5P)**

2. Geben Sie für jede Playlist (**playlist_id**) die Gesamtlänge (**duration_sec**) der Playlist in **Minuten** (nicht Sekunden) an. Playlists ohne Titel können ausgelassen werden. **(0.5P)**

Aufgabe 61 Punkt

Beantworten Sie die folgende Aufgabe mittels **SQL**.

Geben Sie alle Titel (**title_name** und **album_name**) an, für die Österreich (**country**) mehr Streams (**streams**) als jedes andere Land aufweist.

Aufgabe 7

1 Punkt

Gegeben sind die Relationen $R[A, B]$ und $S[C, D]$. Kein Attribut besitzt Null-Werte; das Ergebnis einer Unteranfrage kann leer sein. Schreiben Sie die folgenden Anfragen um, ohne **exists** oder **not exists** zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen **in**, **some**, **any**, oder **all**. Ihre Anfragen sollen zu den gegebenen Anfragen äquivalent sein.

```
(1) select R.A
     from R
     where exists (select 1
                  from S
                  where R.B >= S.C and S.D > 42)
```

```
(2) select R.A
     from R
     where not exists (select 1
                      from S
                      where R.B = S.C and S.D = 42)
```

Aufgabe 81 Punkt

Gegeben ist die Relation $R[A, B, C, D, E, F]$ mit folgenden funktionalen Abhängigkeiten:

$$\begin{aligned} F = \{ & D \rightarrow CDE, \\ & E \rightarrow D, \\ & CEF \rightarrow EF, \\ & E \rightarrow ACDF, \\ & DF \rightarrow ACE \} \end{aligned}$$

Listen Sie alle Kandidatenschlüssel von R auf. **Begründen Sie.**

Aufgabe 9

1 Punkt

Gegeben ist die Relation $R[A, B, C, D]$ (bereits in erster Normalform – 1NF) mit den folgenden funktionalen Abhängigkeiten:

$$F = \{B \rightarrow D, \\ AD \rightarrow C, \\ AC \rightarrow D, \\ CD \rightarrow B\}$$

Berechnen Sie die Einschränkungen F_1 und F_2 von F auf die Zerlegung $R_1[BD]$ und $R_2[ABC]$. Zeigen oder widerlegen Sie dann, ob diese Zerlegung abhängigkeitsbewahrend ist. Begründen Sie Ihre Antwort.